

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP C305SP**  
**MP C305SPF**

Kolorowa, wielofunkcyjna drukarka nabiurkowa

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Aficio MP  
C305SP

30  
str./min.  
Mono  
Kolor

Aficio MP  
C305SPF

30  
str./min.  
Mono  
Kolor

## Moc koloru w formacie A4

Ricoh MP C305SPF (wyposażone w moduł faksu) oraz MP C305SP to szybkie, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4, w kompaktowej obudowie. Wyposażone są w zaawansowany kontroler nowej generacji (GWNX), dzięki któremu oferują zaawansowane funkcje drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania, a także idealnie integrują się z oprogramowaniem dodatkowym, każdym środowiskiem sieciowym oraz operacyjnym. Obsługa funkcji rozszerzonych jest niezwykle łatwa przez kolorowy panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala, wyposażony w czytnik USB/SD. Modele MP C305 zapewniają wysoką rozdzielczość druku, wyraziste kolory oraz sterownik z możliwością wyboru profili. Wszystkie atuty oferowanych modeli zwiększą produktywność Twojego biura każdego dnia.



### Łatwa obsługa

Uchylny, kolorowy panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala, z możliwością personalizacji ekranu głównego oraz przypisywania skrótów do określonych funkcji, sprawia że nawet zaawansowane funkcje są wybierane w szybki i prosty sposób. Panel wyposażony jest również w czytnik USB/SD, który pozwala na drukowanie oraz skanowanie wykorzystując przenośne nośniki pamięci.



### Wysoka wydajność

Szybkie drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie w trybie jedno- oraz dwustronnym, to oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności. Możliwość tworzenia skrótów ze zdefiniowanymi ustawieniami dla określonych zadań, możliwość personalizacji sterownika, a także obsługa wielu formatów, usprawnia przepływ dokumentów.



### Wysoka produktywność skanowania

Szerokie możliwości skanowania, które obejmują skanowanie do e-mail, folderu, dysku oraz nośników USB, skanowanie do plików PDF z cyfrowym podpisem, PDF archiwizowanych, a także skompresowanych, to zwiększenie przepływu dokumentów, bezpieczeństwa oraz wygody użytkownika. Funkcja skalowania skanowanego obrazu pozwala na dostosowanie go do formatu papieru, a moduł dupleksu usprawnia archiwizację dokumentów.

# Wszystko, czego potrzebujesz w jednym urządzeniu



## Zaawansowany kontroler nowej generacji GWNX

Urządzenia MP C305SPF oraz MP C301SP zostały wyposażone w kontroler najnowszej generacji GWNX, który zapewnia szeroką funkcjonalność w zakresie drukowania, kopiowania oraz skanowania. Zaawansowany kontroler to również doskonała integracja z oprogramowaniem umożliwiającym profesjonalne zarządzanie i kontrolowanie przepływu dokumentów (w tym raportowanie), a także ich archiwizację.

## Zarządzanie limitami oraz ustawieniami

Modele MP C305 umożliwiają administratorowi ustalanie limitów względem użytkowników lub grup użytkowników. Dostępne jest również zdefiniowanie określonych ustawień, których zmiana możliwa jest tylko przez administratora, np. drukowanie dwustronne, drukowanie w określonej rozdzielczości. Pozwala to na kontrolę przepływu dokumentów, a także znacznie obniżenie kosztów posiadania.



## Energooszczędność

Urządzenia MP C305SP/MP C305SPF zostały wyposażone w szybki system uruchamiania urządzenia - Quick Start Up (QSU). Obniża on wartość zużycia energii elektrycznej (TEC) do najniższego w tym segmencie. Ponadto, funkcja QSU redukuje czas wybudzenia z trybu uśpienia, jak i początkowy czas nagrzewania.



# MP C305SP/ MP C305SPF

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

## OGÓLNE

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Czas nagrzewania:               | 23 sekund                       |
| Czas wykonania pierwszej kopii: | 7 sekund                        |
| Prędkość wydruku ciągłego:      | 30 stron na minutę (mono/kolor) |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Pamięć:                       | Standardowo: 1 GB     |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 498 x 532 x 505 mm    |
| Waga:                         | 42/45 kg              |
| Źródło zasilania:             | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

## KOPIARKA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Proces kopiowania:      | System suchego transferu elektrostatycznego |
| Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii                                 |
| Rozdzielczość:          | 600 dpi                                     |
| Zoom:                   | Od 25% do 400% co 1%                        |

## DRUKARKA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Język drukarki:              | Standardowo: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™   |
| Rozdzielczość drukowania:    | 300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi   |
| Interfejsy:                  | Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX<br>Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Protokół sieciowy:           | Standardowo: TCP/IP<br>Opcja: IPX/SPX   |
| Środowiska Windows®:         | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2   |
| Środowiska Mac OS:           | Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy  |
| Środowiska UNIX:             | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX   |
| Środowiska Novell® Netware®: | v6.5  |
| Środowiska SAP® R/3®:        | SAP® R/3 3.x® lub nowszy  |

## SKANER

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Prędkość skanowania:    | Pełnokolorowe: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę z ARDF<br>Mono: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę z ARDF   |
| Rozdzielczość:          | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (TWIN)  |
| Rozmiar oryginału:      | A4, A5, B5  |
| Format pliku:           | TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron w wysokiej kompresji PDF, Kilka stron PDF-A |
| Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWIN   |
| Skanowanie do:          | E-mail: SMTP, POP, IMAP4<br>Folder: SMB, FTP, NCP (Opcja)   |
| Moduł ARDF:             | Standardowo dla MP C305SPF<br>Opcjonalnie dla MP C305SP   |

## FAKS (standard w MPC 305 SPF)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Sieć:                 | PSTN, PBX   |
| Kompatybilność:       | ITU-T (CCITT) G3  |
| Rozdzielczość:        | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi<br>8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi |
| Prędkość transmisji:  | G3  |
| Prędkość modemu:      | Maksymalnie: 33,6 Kbps  |
| Prędkość skanowania:  | 2,4 sek.  |
| Pojemność pamięci:    | 4 MB  |
| Podtrzymanie pamięci: | Tak   |

## OBSŁUGIWANY PAPIER

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zalecany rozmiar papieru:    | Standardowa/e kasety/ na papier: A4, A5<br>Taca ręczna: A4, A6   |
| Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: 1 350 arkuszy   |
| Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: 200 arkuszy   |
| Gramatura papieru:           | Standardowa/e kasety/ na papier: 60 - 163 g/m <sup>2</sup><br>Taca ręczna: 60 - 220 g/m <sup>2</sup><br>Dupleks: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> |

## EKOLOGIA

|             |  |
|-------------|--|
| Pobór mocy: | Maksymalnie: 1,2 kW<br>Tryb gotowości: 45/47 W<br>Tryb uśpienia: 1,2/1,3 W<br>Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 170/1 191 Wh |
|-------------|--|

## OPROGRAMOWANIE

|              |  |
|--------------|--|
| Standardowo: | SmartDeviceMonitor<br>Web SmartDeviceMonitor®<br>Web Image Monitor |
| Opcjonalnie: | Unicode Font Package for SAP                                       |

## OPCJE

Pokrywa skanera  
ARDF (MP C305SP, standard w MP C305SPF)  
Kaseta 2x500 arkuszy  
Taca jednopółkowa separująca  
Szafka  
Dysk twardy (128 GB)  
Dwukierunkowy port 1284  
Wifi (IEEE 802.11 a/b/g)  
Bluetooth  
Karta sieciowa Gigabit Ethernet  
Karta VM Java  
Netware  
Pictbridge  
Przeglądarka internetowa  
Interfejs licznika  
Konwerter formatów pliku  
Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem  
Moduł faksu  
Faks zdalny  
Zestaw czcionek SAP

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

**RICOH**  
imagine. change.